REALTÀ AUMENTATA

MODELLO 3D





Il modello è indicato per un utilizzo su macchine: la struttura del braccio e la sua flessibilità permettono massima libertà di movimento.

050-LED

Serie Golia

ACCESSORI

S11*



C80

RL*

AMG

* l'accessorio richiede l'adattatore AMG

Potenza	8 W	8 W
Alimentazione	110-240 V	12-24 V ca/cc
Illuminamento a 50 cm	30.000 Lux	30.000 Lux
Temperatura di colore	5.000 K	5.000 K
Diametro del riflettore	90 mm	90 mm
Diametro del campo luminoso	190 mm	190 mm
Vita del prodotto	50.000 ore	50.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI)	87 Ra	87 Ra
Flusso luminoso	550 lm	550 lm
Movimento	Riflettore + braccio flessibile + 1 snodo	Riflettore + braccio flessibile + 1 snodo
Grado IP	IP 66	IP 66
Grado IK	IK 05	IK 05
Classe	III	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21; spine tipo C (europea a due poli) - su richiesta tipo G (britannica a tre poli)	AWG 2x21
Fissaggio	4 viti su basetta	4 viti su basetta
Colorazioni	Grigio Martellato	Grigio Martellato
Codice per Ordine	050-LED-TR	050-LED-BT

GM **Grigio martellato**

CODICE PER ORDINE

BASSA TENSIONE:
050-LED-BT

CON TRASFORMATORE:
050-LED-TR