





REALTÀ AUMENTATA



Compatibile con dispositivi iOS



Modello particolarmente indicato per i lavori di precisione come controllo qualità, controllo di circuiti stampati o per la costruzione di stampe; in ambito grafico per il controllo di stampe e litografie ed in ambito privato per modellismo, cucito, filatelia o lettura.

188-LED

ACCESSORI




S11



S12



S15



RL



KITB24RL

Potenza	13,7 W
Alimentazione	110-240 V
Illuminamento a 50 cm	2.250 lux
Regolazione intensità (Dimmer)	5-100 %
Diottrie / potere di ingrandimento*	3 / 1.75x
Temperatura di colore	4.000 K
Diametro del riflettore	230 mm
Diametro del campo luminoso	700 mm
Vita dei LED	60.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI)	94 Ra
Flusso luminoso	2200 lm
Movimento	Riflettore + braccio a pantografo con molla
Grado IP	IP20
Grado IK	IK03
Classe	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21; spine tipo C (europea a due poli) - su richiesta tipo G (britannica a tre poli)
Fissaggio	Morsetto S11, S12, S15, RL
Colorazioni	Grigio martellato, Bianco martellato
Codice per ordine	188-LED-GM, 188-LED-BM



CODICE PER ORDINE

GM 188-LED-GM
Grigio martellato

BM 188-LED-BM
Bianco martellato



*disponibile con lente a 5 diottrie, con supplemento